



LINUXYS GOLDEN MINI FOURGONNETTE

Paramètre	Valeur
DIMENSIONS & CAPACITÉS	
Longueur	5 430 mm
Largeur	1 760 mm
Hauteur	2 050 mm
Empattement	3 380 mm
Voies AV/AR	1 490 / 1 510 mm
Volume coffre	7,0 m³
Seuil chargement	600 mm
Portes / Places	5 portes / 2 places
GARDE AU SOL	
À vide	165 mm
En charge	140 mm
POIDS	
Poids à vide	1 510 kg
PTAC / Charge	2 600 kg / >1 000 kg
MOTORISATION & TRANSMISSION	
Type moteur	100% Électrique
Position moteur	Arrière (RWD)
Puissance	80 - 110 kW
Couple	220 - 240 N·m
Boîte	Auto monovitesse
Transmission	Propulsion (RWD)
PERFORMANCES	
Vitesse max	80 - 90 km/h
0-50 km/h	5,5 s
Modes conduite	Eco, Standard
ÉNERGIE	
Capacité batterie	38 - 42 kWh
Chimie	LFP
Autonomie (CLTC)	230 km
Autonomie réelle	160 - 180 km
Charge rapide (DC)	~30 min (30-80%)
Charge lente (AC)	6h30 (20-100%)
Trappe recharge	Avant/latérale
CHÂSSIS & TRAINS ROULANTS	
Suspension AV	MacPherson
Suspension AR	Essieu rigide / lames
Freins	Disques AV / Tambours AR
Direction	Assistée élec. (EPS)
Pneus	185/65 R15LT
Frein parking	Manuel (levier)
HABITACLE & TECHNOLOGIE	
Écrans	LCD numérique
Climatisation	Manuelle monozone
Connectivité	Radio, USB, Bluetooth
Options clés	Plancher alu, vitres élec.

SÉCURITÉ	
Systèmes (ABS/EBD)	Série
Airbags	Conducteur uniquement
Radars	Recul AR
Fixations ISOFIX	N/A
Sécurité active	Structure acier haute rés.

